

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

ANTI-SLIP

Speciální protismykové plnivo

Popis výrobku

Speciální protismykové plnivo/vsyp pro docílení vyšší bezpečnosti v proti skluzu na kamenném koberci.

Oblast použití

Produkt je vhodný k použití:

- ✓ schody
- ✓ veřejné prostory
- ✓ šikmé plochy

Technické údaje

Chemicky neutrální			
Ve vodě nerozpustný			
Bez volného Fe			
Bod tání		1200 ⁰ C	
Objemová hmotnost A+B	(20 ⁰ C)	2,5kg/l ± 5%	EN ISO 2811-1
Sypná hmotnost		1,5kg/l ± 5%	
Protiskluz za mokra		výkyv kyvadla 63	EN 13036-4
Spotřeba		50g/m2	



Aplikační postup

Zpracování protismykového plniva je možné dvojí metodou:

- při pokládce kamenného koberce „do živého“ povrchu se provede rovnoměrný vhoz materiálu Anti-Slip
- dodatečně na hotový povrch při použití materiálu ONEstone R – kterým se natře povrch a opět se provede rovnoměrný vhoz materiálu Anti-Slip – například na schodech jen pruhy

Balení a skladování

Balení: 1kg
3kg

Skladování: nemá omezení, doporučuje se suché prostředí

Právní dodatek

Informace, zvláště návody pro zpracování a aplikaci našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje a aplikace chemických produktů a dlouholetých aplikačních zkušenostech při standardizovaných podmínkách a řádném skladování a používání. S ohledem na rozdílné podmínky při zpracování a další vnější vlivy různého charakteru a vlastnostem podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Klient/vykonavatel musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.